

**ZASŁAW****TRAILIS****D-653 SKLÁPĚCÍ NÁVĚSY S OCELOVOU SKŘÍŇÍ****Podvozek:**

- lehký rám vyrobený z konstrukční oceli se zvýšenou pevností
- 3 nápravy BPW/SAF/DCA s technickou nosností 9 000 kg s pneumatickým odpružením
- mechanismus zdvihu první nápravy (volitelně)
- dvoupalcový čep točnice
- opěrné nohy s dvěma rozsahy
- boční ochrana podle ECE

**Brzdová soustava:**

- brzdy bubnové nebo kotoučové
- protiblokovací systém EBS

**Nákladní skříň:**

- podlaha a boční stěny vyrobené z ocelového plechu
- výztuha spojující boční stěny, skládací
- zadní zavírání: víko, dveře nebo víko-dveře
- boční plachta svinovací

**Standardní a doplňkové vybavení:**

- hydraulický servomotor Binotto/HYVA s ventilem a spojovacím vodičem
- manipulační plošina
- ventil automatického vypouštění vzduchu z měchů
- 2 klíny pod kola
- vyrovnávací ventil H-S
- vybavené plastové pouzdro s nářadím
- nádržka na vodu a nádobka na mýdlo
- manometr
- verze s víkem připravená ke spolupráci s rozhrnovačem bitumenní hmoty

**Rozměry nákladní skříně:**Verze s víkem  
26m<sup>3</sup> až 41m<sup>3</sup>Verze s dveřmi nebo  
víko-dveřmi 34m<sup>3</sup> až 52m<sup>3</sup>

26 m <sup>3</sup> (7 800 x 2 430 x 1 400 mm)	34 m <sup>3</sup> (8 780 x 2 430 x 1 600 mm)
28 m <sup>3</sup> (8 400 x 2 430 x 1 400 mm)	38 m <sup>3</sup> (8 780 x 2 430 x 1 800 mm)
32 m <sup>3</sup> (8 400 x 2 430 x 1 600 mm)	43 m <sup>3</sup> (9 800 x 2 430 x 1 800 mm)
36 m <sup>3</sup> (8 400 x 2 430 x 1 800 mm)	48 m <sup>3</sup> (9 800 x 2 430 x 2 000 mm)
41 m <sup>3</sup> (9 420 x 2 430 x 1 800 mm)	52 m <sup>3</sup> (9 800 x 2 430 x 2 200 mm)

